FT600 – Arrêts droits en aluminium avec bouchons



Modèle 8 mm



Modèle 10 mm



Modèle 12 mm

Descriptif
Profilés en aluminium anodisé ou laqué pour surfaces carrelées (ou autre revêtement dur) permettant plusieurs fonctions :

- Cornière d'angle
- Transition entre un carrelage et un autre revêtement
- Listel
- Nez de marche
- Bordure de plan de travail

Masquent les coupes du revêtement.

Pose encastrée : en même temps que le revêtement.

Domaine d'emploi
Usage en intérieur uniquement.

Usage en sol ou en mur.

Trafic intense.

Matières

- Alliage d'aluminium (nuance 6063) anodisé ou laqué.

Références

Modèle	Finition	Longueur	Référence
8 mm	Anodisé naturel	2,5 m	55 12 030
	Anodisé naturel brossé		55 12 200
	Anodisé brillant		55 12 120
10 mm	Anodisé naturel		55 12 040
	Anodisé naturel brossé		55 12 220
	Anodisé brillant		55 12 130
	Anodisé or brossé		55 12 300
	Anodisé noir		55 12 360
	Laqué grès		55 12 340
	Laqué granit foncé		55 12 320
12,5 mm	Anodisé naturel		55 12 050
	Anodisé naturel brossé		55 12 210
	Anodisé brillant		55 12 160
	Anodisé or brossé		55 12 310
	Anodisé noir		55 12 370
	Laqué grès		55 12 350
	Laqué granit foncé		55 12 330

Mise en œuvre

- Ces profilés se posent avant la mise en œuvre du carrelage.
- Recouper le profilé à la longueur voulue.
- En cas d'aboutage, prévoir un jeu de 2 mm pour la dilatation.
- Protéger les parties visibles du profilé à l'aide, par exemple, d'un adhésif en PVC.
- Enduire le support de colle à carrelage.
- Sceller la semelle du profilé dans la colle fraîche et mettre à niveau.
- Poser le carrelage en réalisant un joint entre le profilé et le carrelage, à l'aide de croisillons et de mortier pour joint.
- Nettoyer immédiatement le profilé à l'aide d'une éponge propre et humide.
- Protéger les profilés jusqu'à la fin du chantier.
- Si besoin, insérer le bouchon dans l'extrémité du profilé.

Entretien
Utiliser des produits nettoyants neutres.

Avant d'utiliser un produit à base de soude, d'acide ou d'ammoniaque, faire un essai préalable.

Attention : en contact avec des matières alcalines ou calcaires (plâtre, ciment…), l'anodisation peut se tacher. Il est donc nécessaire de protéger les profilés jusqu'à la fin du chantier.

Options

- Lot de 2 bouchons en aluminium anodisé ou laqué

Bouchons pour modèle 8 mm :

Finition	Référence	
Anodisé naturel	51 92 010	
Anodisé naturel brossé	51 92 030	
Anodisé brillant	51 92 080	

Bouchons pour modèle 10 mm :

Finition	Référence	
Anodisé naturel	51 92 020	
Anodisé naturel brossé	51 92 040	
Anodisé brillant	51 92 060	
Anodisé or brossé	51 92 100	

Finition	Référence	
Anodisé noir	51 92 110	
Laqué grès	51 92 150	
Laqué granit foncé	51 92 130	

Bouchons pour modèle 12,5 mm :

Finition	Référence	
Anodisé naturel	51 92 020	
Anodisé naturel brossé	51 92 040	
Anodisé brillant	51 92 060	
Anodisé or brossé	51 92 100	
Anodisé noir	51 92 110	
Laqué grès	51 92 150	
Laqué granit foncé	51 92 130	

Dinac est une marque déposée de la société Dinac
Le montage ou l'utilisation du produit Dinac décrit dans le présent document implique des connaissances particulières et ne peut être réalisé que par un professionnel compétent.

AVERTISSEMENT
Avant toute utilisation, il est recommandé de réaliser des tests et/ou de valider la bonne adéquation du produit au regard de l'usage envisagé. Les informations et préconisations inclues dans le présent document sont inhérentes au produit Dinac concerné et ne sauraient être appliquées à d'autres produits ou environnements. Toute action ou utilisation des produits faite en infraction de ces indications est réalisée aux risques et périls de leur auteur. Le respect des informations et préconisations relatives aux produits Dinac ne dispense pas de l'observation d'autres règles (règles de sécurité, normes, procédure, etc.) éventuellement en vigueur, relatives notamment à l'environnement et aux moyens d'utilisation. La société Dinac, qui ne peut vérifier ni maîtriser ces éléments, ne saurait être tenu pour responsable des conséquences, de quelque nature que ce soit, de toute infraction à ces règles, qui restent en tout état de cause extérieures à son champ de décision et de contrôle. Les conditions de garantie des produits Dinac sont déterminées dans les documents contractuels de vente et par les dispositions impératives applicables, à l'exclusion de toute autre garantie ou indemnité.
La société Dinac se réserve le droit de modifier tout ou partie de ce document sans préavis.

DINAC
1210 Route les Révoulins
38350 La Mure d'Isère
Tél. : + 33 (0)4 76 81 14 22 - Fax : + 33 (0)4 76 30 93 03